

## SAND-PRIMER

### Ακρυλικό - χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων

#### Ιδιότητες

Το **SAND-PRIMER** είναι ένα αστάρι πρόσφυσης με βάση ακρυλικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Μετά την εφαρμογή δημιουργεί άγρια επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

#### Εφαρμογές

Το ακρυλικό - χαλαζιακό αστάρι **SAND-PRIMER** προσδίδει αδρότητα σε λείες ή μή απορροφητικές επιφάνειες. Έτσι διασφαλίζετε η πρόσφυση του επιχρίσματος που θα ακολουθήσει ή της υδραυλικής κόλλας για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων ή θερμομονωτικών πλακών.

Προσφέρεται για εφαρμογή πάνω σε κεραμικά πλακίδια, γυαλιστερά μάρμαρα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, εξηλασμένη πολυστερίνη με επιδερμίδα κλπ. Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της ανθεκτικότητας στα αλκάλια προσφέρεται σαν υπόστρωμα για γυψοσοβάδες.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή υλικού	παστώδης
Απόχρωση	ανοιχτό κόκκινο
Πυκνότητα	1,48 kg/L
pH	7-9
Χρόνος στεγνώματος	1-2 h
Χρόνος επικάλυψης	4-6 h

#### Τρόπος χρήσης

Το **SAND-PRIMER** είναι ένα ετοιμόχρηστο υδατοδιαλυτό υλικό. Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες και σαθρά υλικά. Πριν τη χρήση, το περιεχόμενο του δοχείου αναδεύεται με δρόπανο σε χαμηλές στροφές, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή βούρτσα σε μια στρώση. Το επίχρισμα ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση του χρόνου επικάλυψης. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5° C και + 30° C.

**Κατανάλωση** : 300-350 g/m<sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος της στρώσης.



## Αποθήκευση

---

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε χώρους προστατευμένους από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.